



IMPA VARNISH

ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ) • ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ UV ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΑΒΛΑΒΗ ΥΠΕΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ HALS ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΟΟΞΕΙΔΩΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ IMPA VARNISH.

Το **IMPA VARNISH** είναι ένα προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Βάφεται εύκολα έχει μεγάλη ελαστικότητα, σκληρότητα και εξαιρετικό άπλωμα. Αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες ενώ τα φίλτρα UV και HALS που περιέχει το προστατεύουν από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία, αυξάνοντας τον χρόνο γήρανσης. Εφαρμόζεται σε έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κάγκελα, πέργκολες, φράκτες, ξυλοεπενδύσεις κ.α.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το **IMPA VARNISH** εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για την εφαρμογή με ρολό, πινέλο αραιώνεται έως 3% κ.ο. με διαλυτικό πινέλου ενώ για την εφαρμογή με πιστόλι αραιώνεται έως 3% κ.ο. με διαλυτικό πιστολιού. Εφαρμόσατε ένα ή δύο χέρια **IMPA VARNISH**. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος από 10°C έως 35°C.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή μετά από 4-5 ώρες και επαναβάφεται μετά 18-24 ώρες. Οι χρόνοι ποικίλουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία επιμηκύνουν και αντίστροφα).

ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δοχεία 750 ml, 6 τεμάχια /κιβώτιο