



# IMPA MARINE

**ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ • ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ • ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ) • ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ UV ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΑΒΛΑΒΗ ΥΠΕΡΥΟΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ HALS ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΟΟΞΕΙΔΩΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ IMPAMARINE.**

Το **IMPA MARINE** είναι ένα διαφανές, προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι πολυουρεθανικά τροποποιημένης ρητίνης, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία ξύλινων επιφανειών που εκτίθενται άμεσα στο γλυκό και θαλασσινό νερό. Βάφεται εύκολα έχει μεγάλη ελαστικότητα, σκληρότητα και εξαιρετικό άπλωμα. Αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες ενώ τα φίλτρα UV και HALS που περιέχει το προστατεύουν από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία, αυξάνοντας τον χρόνο γήρανσης. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ναυτιλιακές εφαρμογές, σε σκάφη αναψυχής, αλλά είναι ότι καλύτερο για προστασία και διακόσμηση επίπλων, πορτών, παραθύρων, κουφωμάτων, κάγκελων, περγκόλων, φρακτών, ξυλεπενδύσεων κ.α.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** Το **IMPA MARINE** εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για την εφαρμογή με ρολό, πινέλο αραιώνεται έως 5% κ.ο. με διαλυτικό πινέλου ενώ για την εφαρμογή με πιστόλι αραιώνεται έως 5% κ.ο. με διαλυτικό πιστολιού. Εφαρμόσατε ένα ή δύο χέρια **IMPA MARINE**. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος από 10°C έως 35°C.

**ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ** Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή μετά από 4-5 ώρες και επαναβάφεται μετά 18-24 ώρες. Οι χρόνοι ποικίλουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία επιμηκύνουν και αντίστροφα).

**ΑΠΟΔΟΣΗ** 10-12 m<sup>2</sup>/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** Δοχεία 750 ml, 6 τεμάχια /κιβώτιο